


PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT



Artikel 1270563

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM Patchkabel 3.0mm 1x12 9/125 G652D YE

1 x 12 MTP Elite (f) Typ A, PL 0.0m

1 x 12 MTP Elite (f) Typ A, PL 0.0m

Länge 4 m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Faseranzahl:	12
Fasertyp:	G.652.D
Mantelfarbe:	gelb
Befestigung:	mit Kabelbinder
Peitschenlänge:	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP12 Elite Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Einfügedämpfung:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	MTP12 Elite Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Einfügedämpfung:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff