

PRODUKT-DATENBLATT

SpiderLINE MTP EasyCONNECT




Abbildung kann abweichen

Artikel 1321550

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM MiniCore 7.3mm LSFH-Cca 4x12 9/125 YE

4 x 12 MTP Elite (m) Typ B, PL 0.8m

4 x 12 MTP Elite (m) Typ B, PL 0.8m

Länge 15 m

Merkmale

Anwendung:	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
Faseranzahl:	48
Fasertyp:	G.657.A1
Mantelfarbe:	gelb
Befestigung:	mit Kabelbinder
Peitschenlänge:	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
Aufdruck:	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
Verpackung:	Kabelring bis 100m Spule ab 100m

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP12 Elite Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Einfügedämpfung:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	MTP12 Elite Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-7, TIA 604-5
Einfügedämpfung:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff