

PRODUKT-DATENBLATT

EasyCONNECT MTP HD Modul Alu



Artikel 1322704

EasyCONNECT MTP HD Modul Alu

12x50/125 OM4

1xMTP Elite (f) Methode U1

3xLC Quad MA / Bez. 1-12

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Rechenzenter- und Gebäude-Verkabelungen Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation Passend zu MTP HD Modulträger 1HE
Höhe:	12 mm
Breite:	103 mm
Tiefe:	141 mm
Material:	Aluminium
Faser:	Multimode
Fasertyp:	50/125 OM4
Kupplung:	LC quad magenta MTP magenta
Faseranzahl:	12

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP12 Elite Multimode Stecker
Normen:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Einfügedämpfung:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)