

PRODUKT-DATENBLATT

EasyCONNECT MTP Modul 3HE/7TE Alu



Artikel 1323496

EasyCONNECT MTP Modul 3HE/7TE Alu

24x50/125 OM4

2xMTP Elite (f) Methode U1

6xLC Quad MA / Bez. 1-6/7-12

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Rechenzenter- und Gebäude-Verkabelungen Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation passend zu CCM Baugruppenträger
Höhe:	3 HE
Breite:	7 TE
Tiefe:	120 mm
Material:	Aluminium
Bezeichnungstreifen:	8x110mm
Faser:	Multimode
Fasertyp:	50/125 OM4
Kupplung:	LC quad magenta MTP magenta
Faseranzahl:	24

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP12 Elite Multimode Stecker
Normen:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Einfügedämpfung:	typ. 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflussdämpfung:	typ. > 35 dB / min. 25 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	LCPC Multimode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.15 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflussdämpfung:	> 35 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)