

PRODUKT-DATENBLATT

CCM slimCONNECT HD LWL-Modul

Artikel 1324743

CCM slimCONNECT HD LWL-Modul

12x9/125

1xMTP Elite (f) Methode U1

6xE2000APCCompact GN / Bez. 1-6

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Rechenzenter- und Gebäude-Verkabelungen Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation
Höhe:	20 mm
Breite:	115 mm
Tiefe:	180 mm
Befestigung:	schraubbar
Material:	Stahl
Farbe:	schwarz
Faser:	Singlemode
Kupplung:	E2000 compact grün MTP grün
Faseranzahl:	12

Normen

Steckverbindertyp A:	MTP12 Elite Singlemode Stecker
Normen:	TIA 604-5, IEC 61754-7
Einfügedämpfung:	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
Rückflusdämpfung:	typ. > 65 dB / min. 55 dB
Ferrulenmaterial:	Kunststoff
Steckverbindertyp B:	E2000APC Stecker
Normen:	IEC 61754-15, TIA 604-16
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)