


## PRODUKT-DATENBLATT

# SpiderLINE MTP EasyCONNECT



## Artikel 1327612

SpiderLINE MTP EasyCONNECT

CCM MiniCore 4.0mm LSFH-Cca 1x12 9/125 YE

1 x 12 MTP Elite (m) Typ B, PL 0.8m

1 x 12 MTP Elite (m) Typ B, PL 0.8m

Länge 20 m

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung
<b>Fasertyp:</b>	G.657.A1
<b>Mantelfarbe:</b>	gelb
<b>Befestigung:</b>	mit Kabelbinder
<b>Peitschenlänge:</b>	mit Schutzrohr; Standard versetzt 50-105cm ohne Schutzrohr; Standard 50cm andere Peitschenlänge auf Anfrage
<b>Aufdruck:</b>	CCM-Artikel Nr., Steckertyp, Länge, Auftragsnummer
<b>Verpackung:</b>	Kabeling bis 100m Spule ab 100m

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	MTP12 Elite Singlemode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-7, TIA 604-5
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
<b>Rückflusdämpfung:</b>	typ. > 65 dB / min. 55 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Kunststoff
<b>Steckverbindertyp B:</b>	MTP12 Elite Singlemode Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-7, TIA 604-5
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. 0.10 dB / 97% ≤ 0.35 dB
<b>Rückflusdämpfung:</b>	typ. > 65 dB / min. 55 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Kunststoff