

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchkabel simplex 1x1.7mm 9/125 G657A2 YE



Artikel 941274

CCM Patchkabel simplex 1x1.7mm 9/125 G657A2 YE
 1 x E2000APC GN/GN R&M / 1 x E2000APC GN/GN R&M
 Länge 7 m

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|---------------------|--|
| Anwendung: | Vorkonfektionierte Plug-and-Play Installation schnelle und einfache Verlegung |
| Faseranzahl: | 1 |
| Faser: | Singlemode |
| Fasertyp: | G.657.A2 |
| Mantelfarbe: | gelb |
| Verpackung: | einzeln in Folienbeutel und etikettiert bis 50m Kabelring bis 100m Spule ab 100m |
| Prüfung: | 100% IL- & visuelle Prüfung |

Normen

| | |
|-----------------------------|--|
| Steckverbindertyp A: | E2000APC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-15, TIA 604-16 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflussdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |
| Steckverbindertyp B: | E2000APC Stecker |
| Normen: | IEC 61754-15, TIA 604-16 |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflussdämpfung: | typ. > 85 dB / min. 65 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm) |