

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic rechts



Artikel 951806

CCM Patchpanel 1HE SLITE Basic rechts
 12xLCAPC/Q GN, 48x9/125 Set DIN
 1 nach rechts ausschwenkbare Schublade
 bestückt mit 4 Spleisskassetten nach Farbcode DIN
 inkl. 2x 3m Schutzrohr 10mm (AD)

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19"
Tiefe:	280 mm
Material:	Stahl / Aluminium
Farbe:	RAL7035, Lichtgrau
Befestigung:	19" Befestigungsset M6
Kabeleinführung:	1x 3 m Schutzrohr links über Flexschlauch
Zugänglichkeit:	1 Schublade ausschwenkbare Front
Montage:	19" vorne und hinten
Faser:	Singlemode
Fasertyp:	9/125µm
Codierung:	DIN Code
Faseranzahl:	48
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisskamm:	12-fach
Spleisschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)