

PRODUKT-DATENBLATT

CCM Patchpanel 1HE SLITE HD links



Artikel 951830

CCM Patchpanel 1HE SLITE HD links

36x LCAPC/D GN, 72x9/125 Set DIN

3 nach links ausschwenkbare Schubladen

3x Schubladen bestückt nach Farbcode DIN

inkl. 3x 3m Schutzrohr 10mm (AD)

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Höhe:	1 HE
Breite:	19"
Tiefe:	280 mm
Material:	Stahl / Aluminium
Farbe:	RAL7035, Lichtgrau
Befestigung:	19" Befestigungsset M6
Kabeleinführung:	3x 3 m Schutzrohr rechts über Flexschlauch
Zugänglichkeit:	3 Schubladen ausschwenkbare Front
Montage:	19" vorne und hinten
Faser:	Singlemode
Codierung:	DIN Code
Spleisskassette:	Radius 35mm
Spleisskamm:	12-fach
Spleisschutz:	Crimp

Normen

Steckverbindertyp A:	LCAPC Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflussdämpfung:	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)