

## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM SpeedBLOW Cable PA 6.1mm 8x12 G652D OR



## Artikel 952354

CCM SpeedBLOW Cable PA 6.1mm 8x12 G652D OR

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
<b>Aussenmantel:</b>	PA
<b>Aufbau:</b>	verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei
<b>Mantelfarbe:</b>	orange
<b>Faseranzahl:</b>	96 (8x12)
<b>Fasertyp:</b>	9/125 G.652.D
<b>Faserdurchmesser:</b>	250 ±15 µm
<b>Aufdruck:</b>	Connect Com, Kabeltyp, Fasertyp, Durchmesser, Metermarkierung
<b>Codierung:</b>	DIN Code
<b>Kabeldurchmesser:</b>	6,1 mm
<b>Toleranz Kabeldurchmesser:</b>	+/- 0,3mm
<b>Gewicht:</b>	32 kg/km
<b>Zugkraft Betrieb:</b>	800 N
<b>Zugkraft Installation:</b>	1000 N
<b>Biegeradius Installation (dynamisch):</b>	20x Ø

## Normen

<b>Mechanische Normung:</b>	IEC 60794
<b>Temperaturnorm:</b>	IEC 60794-1-2-F1
<b>Lagerung:</b>	-30°C bis +70°C
<b>Installation:</b>	-5°C bis +50°C
<b>Betrieb:</b>	-30°C bis +70°C
<b>Faserkonformität:</b>	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1