

PRODUKT-DATENBLATT

CCM SpeedBLOW Cable PA 7.9mm 12x12 G652D OR



Artikel 952355

CCM SpeedBLOW Cable PA 7.9mm 12x12 G652D OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen
Aussenmantel:	PA
Aufbau:	verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei
Mantelfarbe:	orange
Faseranzahl:	144 (12x12)
Fasertyp:	9/125 G.652.D
Faserdurchmesser:	250 ±15 µm
Aufdruck:	Connect Com, Kabeltyp, Fasertyp, Durchmesser, Metermarkierung
Codierung:	DIN Code
Kabeldurchmesser:	7,9 mm
Toleranz Kabeldurchmesser:	+/- 0,4mm
Gewicht:	52 kg/km
Zugkraft Betrieb:	800 N
Zugkraft Installation:	1000 N
Biegeradius Installation (dynamisch):	20x Ø

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2-F1
Lagerung:	-30°C bis +70°C
Installation:	-5°C bis +50°C
Betrieb:	-30°C bis +70°C
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1