

## PRODUKT-DATENBLATT

# CARO Spleisspatchmodul 2x LCAPC/d DIN



## Artikel 952830

CARO Spleisspatchmodul 2x LCAPC/d DIN  
 4x9/125 G657A1 DIN  
 mit Deckel und Bezeichnung  
 Spleissfertig bestückt  
 bis zu zwei Patchmodule pro Spleisskassettensockel  
 montierbar

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Spleissgehäuse BELUGA FTTH Anwendungen
<b>Kapazität:</b>	4x LCAPC
<b>Codierung:</b>	DIN Code
<b>Material:</b>	PC-ABS
<b>Farbe:</b>	RAL9016, Verkehrsweiss
<b>Befestigung:</b>	aufsteckbar
<b>Spleisskamm:</b>	12-fach

## Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	LCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. $\leq 0.12$ dB / 97% $\leq 0.25$ dB (Grade B)
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. $> 85$ dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)