

PRODUKT-DATENBLATT

CCM SpeedBLOW Ultra Cable PA 10.5mm 24x24 G657A1OR



Abbildung kann abweichen

Artikel 953434

CCM SpeedBLOW Ultra Cable PA 10.5mm 24x24
G657A1OR

Farbcode:
Faser 1-12 DIN-Code
Faser 13-24 DIN-Code mit Streifen/Ring

Merkmale

| | |
|--------------------------|--|
| Anwendung: | Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen |
| Aussenmantel: | PA |
| Aufbau: | verseilte Bündeladern, Quellgarn/ Quellkordel, metallfrei |
| Mantelfarbe: | orange |
| Faseranzahl: | 576 (24x24) |
| Fasertyp: | 9/125 G.657.A1 |
| Faserdurchmesser: | 200 ±15 µm |
| Aufdruck: | Connect Com, Kabeltyp, Fasertyp, Durchmesser, Metermarkierung |
| Codierung: | DIN Code |

Normen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Mechanische Normung: | IEC 60794 |
| Temperaturnorm: | IEC 60794-1-2-F1 |
| Lagerung: | -30°C bis +70°C |
| Installation: | -5°C bis +50°C |
| Betrieb: | -30°C bis +70°C |