

PRODUKT-DATENBLATT

CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse leer



Artikel 954829

CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse leer

Ausklappbarer Tray mit Faserführung
vorbereitet zur Aufnahme von bis zu 6x LC/d
Kupplungen
max. 24 Spleisse (2x12 Crimp Halter)
1x Spleisschutzhalter 12xCrimp enthalten
1x Spleisschutzhalter 12xCrimp optional
2x Aufnahme von WGT Außendurchmesser bis 19mm
2x Zentralelementabfangung
Dichtungseinsätze für Kabel und Rohre:
1x 7-14mm Werksseitig montiert.
24x 0-3mm Werksseitig montiert.
12x 5mm beigelegt.
4x 7mm beigelegt.
abnehmbarer, plombierbarer Deckel mit
Dokumententasche inkl.
Kennzeichnung: Warnung vor Laserstrahl
Schloss mit Schlüssel werkseitig montiert
Gehäuse zusätzlich mit Spezialschraube
verschließbar
Inkl. Zubehör
-1x Schrauben und Dübel -Set
-4x Kabelbinder
-2x Schlüssel
Größe (BxHxT): 131x219x52mm
Farbe: Signalweiß RAL 9003
Temperatur: -40° bis +85°
Material: ABS+PC
Brandschutzklasse: UL94 V0
IP-Schutz: 54

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich
Befestigung:	Aufputz (AP)
Material:	Kunststoff ABS+PC 94-V0
Farbe:	RAL 9003, Signalweiss
Einführungstyp:	1x7-14 mm / 4x 6x3 mm / 3x 4x5 mm / 1x 4x7 mm
Schlosstyp:	Rundschloss
Eindringenschutz:	IP54
Schlagfestigkeit:	IK08
Höhe:	219 mm
Breite:	131 mm
Tiefe:	52 mm
Plomierbar:	ja