

PRODUKT-DATENBLATT

CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse 6F



Artikel 954830

CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse 6F

Ausklappbarer Tray mit Faserführung spleissfertig bestückt mit 3x LCAPC/d Kupplung und 6x LCAPC G657.A1 Pigtail DIN Code max. 24 Spleisse (2x12 Crimp Halter)
 1x Spleisschutzhalter 12xCrimp enthalten
 1x Spleisschutzhalter 12xCrimp optional
 2x Aufnahme von WGT Außendurchmesser bis 19mm
 2x Zentralelementabfangung
 Dichtungseinsätze für Kabel und Rohre:
 1x 7-14mm Werkseitig montiert.
 24x 0-3mm Werkseitig montiert.
 12x 5mm beigelegt.
 4x 7mm beigelegt.
 abnehmbarer, plombierbarer Deckel mit Dokumententasche inkl.
 Kennzeichnung: Warnung vor Laserstrahl
 Schloss mit Schlüssel werkseitig montiert
 Gehäuse mit Spezialschraube verschließbar
 Inkl. Zubehör
 -1x Schrauben und Dübel -Set
 -4x Kabelbinder
 -2x Schlüssel
 Größe (BxHxT): 131x219x52mm
 Farbe: Signalweiß RAL 9003
 Temperatur: -40° bis +85°
 Material: ABS+PC
 Brandschutzklasse: UL94 V0
 IP-Schutz: 54

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich
Befestigung:	Aufputz (AP)
Material:	Kunststoff ABS+PC 94-V0
Farbe:	RAL 9003, Signalweiss
Einführungstyp:	1x7-14 mm / 4x 6x3 mm / 3x 4x5 mm / 1x 4x7 mm
Schlosstyp:	Rundschloss
Eindringenschutz:	IP54
Schlagfestigkeit:	IK08
Fasertyp:	9/125 G.657.A1
Kupplung:	LCAPC duplex grün
Anzahl Kupplungen:	3
Anzahl Spleisse:	12
Höhe:	219 mm

Connect Com AG
 Tel +41 41 854 00 00
 info@ccm.ch
 www.ccm.ch

Connect Com SA
 Tel +41 21 804 66 22
 info@ccm.ch
 www.ccm.ch

Connect Com GmbH
 Tel +49 7022 9607 100
 info@connectcom.de
 www.connectcom.de



PRODUKT-DATENBLATT

CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse 6F

Breite: 131 mm
Tiefe: 52 mm
Plomierbar: ja